



ER-605

HOJA TECNICA



ER-605

ER-605

ER-605

ER-605

USO

ER-605 es un removedor de emulsión súper concentrado. El ER-605 puede usarse en todos los tipos de emulsiones de fotopolímero, diazo y películas capilares. No use el ER-605 en unidades de recuperación automáticas donde la espuma puede causar problemas.

VENTAS:

- Concentrado: Diluir 1 parte de ER-605 con 10 a 15 partes de agua.
- Seguro en todos los tipos de malla.
- No se cristaliza, coagula o tapa; enjuagar las toberas de la unidad de recuperación automática.
- Se mezcla fácilmente con el agua.
- No peligrosos de bajo VOC, biodegradable y drenaje seguro.

APLICACIÓN:

Paso 1:

Retire toda la tinta de la pantalla y lavar, ya sea con SC-501, SC-505, o en la pantalla SC-507 más limpia, según el sistema de tinta utilizada. Enjuagar ambos lados de la pantalla con agua.

Paso 2:

Rocíe o limpie ER-605 en ambos lados de la pantalla. Entre 30 y 60 segundos para permitir que penetre la penetración completa.

Paso 3:

Quite los residuos de emulsión de la pantalla con un agua de alta presión de enjuague.

**** LEER SIEMPRE LA HOJA * MSDS***

IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo contenido aquí se considerará como una licencia para operar, o recomendación para infringir cualquier patente.



MURAKAMI

MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754

TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreen.com